

異形パイプ

■=受注生産 HL=HL

半円パイプ SUS304

■単位：mm

形状	サイズ 肉厚×幅×高さ	長さ	研磨
半円パイプ 	1.5×40×20	5,000	HL
	1.5×50×25	5,000	HL
	■1.5×60×30	5,000	HL
	2.0×60×30	5,000	HL
	2.0×80×40	5,000	HL
	2.0×100×50	5,000	HL

溝形角パイプ SUS304

■単位：mm

形状	サイズ t × A × B × C × D	長さ	研磨
	1.5×40×20×15×15	5,000	HL
	1.5×40×40×20×15	//	HL
	1.5×50×25×20×20	//	HL
	1.5×60×30×25×20	//	HL
	2.0×80×40×30×25	//	HL
	2.0×100×50×30×30	//	HL
両溝タイプ 	■1.5×40×40×17×15	5,000	HL

甲丸パイプ SUS304

■単位：mm

形状	サイズ 肉厚×幅×高さ	長さ	研磨	形状	サイズ 肉厚×幅×高さ	長さ	研磨
甲丸 	■1.5×62×40	6,000	HL	甲丸 	2.0×80×47.5	6,000	HL
	■2.0×62×40	//	HL				

ダエン管 SUS304

■単位：mm

形状	サイズ 肉厚×幅(A)×高さ(B)	長さ	研磨
DA型 	1.2×28×16	5,000	HL
	1.5×40×20	//	HL
	1.5×50×20	//	HL
	1.5×60×30	//	HL
	1.5×71×23	//	HL
	1.5×84×28	//	HL
	■2.0×120×45	//	HL
DB型 	1.5×35×19	5,000	HL
DC型 	■1.5×30×6	4,000	HL
	■1.5×40×6	//	HL
	■1.5×50×6	//	HL
	■1.5×30×9	//	HL
	■1.5×40×9	//	HL
	■1.5×50×9	//	HL
	■1.5×40×12	//	HL
	■1.5×50×12	//	HL
	1.5×37×14	5,000	HL
	1.5×40×15	//	HL
	1.2×46×20	//	HL
	1.5×46×20	//	HL
	1.5×65×20	//	HL
	1.5×80×25	//	HL
	■2.0×100×35	//	HL

溝形パイプ SUS304

■単位：mm

形状	サイズ t × A × B × C × D	長さ	研磨
	1.5×34×30.6×20×15	5,000	HL
	1.5×38×33×20×20	//	HL
	1.5×42.7×38×20×20	//	HL
	1.5×48.6×45.1×20×20	//	HL
	1.5×50×46.6×20×20	//	HL
	2.0×60.5×57.5×20×20	//	HL
	2.0×76.3×73×30×25	//	HL
	■2.0×89.1×86.3×30×25	//	HL
	■2.0×101.6×96×40×30	//	HL


溝ダエンパイプ SUS304

■単位：mm

形状	サイズ 肉厚×幅×高さ	長さ	研磨	形状	サイズ 肉厚×幅×高さ	長さ	研磨
	1.5×50×20	5,000	HL		■1.5×80×30	5,000	HL
	1.5×60×25	5,000	HL		2.0×100×40	5,000	HL

フラット角パイプ SUS304

サイズ (A×B)	肉厚 t	長さ mm	研磨	角R(外R) mm	重量 kg/m	断面積 cm ²	断面二次モーメント I _x cm ⁴ I _y cm ⁴	断面係数 Z _x cm ³ Z _y cm ³	断面二次半径 i _x cm i _y cm
6×12	■1.0	4,000	HL	0.75	0.325	0.318	0.052 0.016	0.087 0.054	0.406 0.225
	1.2	4,000	HL	0.75	0.383	0.372	0.059 0.018	0.099 0.059	0.398 0.218
6×25	■1.2	4,000	HL	0.75	0.593	0.682	0.428 0.036	0.342 0.119	0.792 0.229
	1.5	4,000	HL	0.75	0.730	0.835	0.508 0.040	0.406 0.132	0.780 0.218
6×30	■1.2	4,000	HL	0.75	0.683	0.802	0.709 0.043	0.472 0.143	0.940 0.231
	1.5	4,000	HL	0.75	0.840	0.985	0.847 0.048	0.565 0.158	0.927 0.220
6×40	1.2	4,000	HL	0.75	0.860	1.042	1.586 0.057	0.793 0.190	1.234 0.234
	1.5	4,000	HL	0.75	1.065	1.285	1.915 0.063	0.957 0.211	1.221 0.222
6×50	■1.2	4,000	HL	0.75	1.053	1.282	2.985 0.071	1.194 0.237	1.526 0.236
	1.5	4,000	HL	0.75	1.305	1.585	3.625 0.079	1.450 0.263	1.512 0.223
6×65	1.5	4,000	HL	0.75	1.645	2.035	7.723 0.103	2.376 0.342	1.948 0.225
6×75	1.5	4,000	HL	0.75	1.880	2.335	11.695 0.118	3.119 0.395	2.238 0.225
6×100	1.5	4,000	HL	0.75	2.480	3.085	27.063 0.158	5.413 0.526	2.962 0.226
9×25	1.5	4,000	HL	0.75	0.823	0.925	0.632 0.111	0.506 0.247	0.827 0.347
9×30	1.5	4,000	HL	0.75	0.935	1.075	1.030 0.133	0.687 0.295	0.979 0.351
9×40	1.5	4,000	HL	0.75	1.140	1.375	2.248 0.175	1.124 0.390	1.279 0.357
9×50	1.2	4,000	HL	0.75	1.103	1.354	3.413 0.189	1.365 0.420	1.588 0.373
	1.5	4,000	HL	0.75	1.368	1.675	4.154 0.218	1.662 0.485	1.575 0.361
9×65	1.2	4,000	HL	0.75	1.418	1.714	7.054 0.244	2.170 0.542	2.029 0.377
	1.5	4,000	HL	0.75	1.760	2.125	8.630 0.282	2.655 0.627	2.015 0.365
9×75	1.5	4,000	HL	0.75	1.963	2.425	12.911 0.325	3.443 0.722	2.307 0.366
9×100	1.5	4,000	HL	0.75	2.550	3.175	29.246 0.432	5.849 0.960	3.035 0.369
10×40	1.5	4,000	HL	0.75	1.230	1.405	2.360 0.226	1.180 0.453	1.296 0.401
12×50	1.2	4,000	HL	0.75	1.160	1.426	3.842 0.367	1.537 0.612	1.642 0.508
	1.5	4,000	HL	0.75	1.438	1.765	4.683 0.433	1.873 0.721	1.629 0.495
12×65	1.5	4,000	HL	0.75	1.813	2.161	9.013 0.554	2.773 0.923	2.042 0.506
12×75	1.5	4,000	HL	0.75	2.030	2.515	14.127 0.641	3.767 1.068	2.370 0.505
12×100	1.5	4,000	HL	0.75	2.625	3.265	31.430 0.849	6.286 1.415	3.103 0.510



寸法公差基準表 フラット角パイプ用

公差	外径 ±0.5 mm
	肉厚 ±0.2 mm
	角1R以内 (外R)

異形パイプの詳細図面は、QRコード又は下記URLからご覧頂けます。

<http://www.araya.co.jp/hp/products/index2.html>

